

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016023
- Valm.nro: 16A-911-422-M2-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070422

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää kiikaritähätäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkiäistä tuotetta.
- Varmista, että kiikaritähätäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähätäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumaolosuhteissa.
- Huomioi ympäristö ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi.
- Vältä kiikaritähätäimen pudottamista tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja kuivana. Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta.
- Varmista, että silmän etäisyys on riittävä, jotta estetään mahdolliset vammat.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti kiväärin päälle. Varmista, että se on suorassa linjassa piipun kanssa.
3. **Säätö:** Säädä kiikaritähätäimen korkeussäätö ja sivusäätö valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Testaus:** Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kiikaritähätäin on oikein säädetty.

Käyttö

1. **Tarkista:** Tarkista kiikaritähätäin ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
2. **Säätö:** Säädä suurennusta tarpeen mukaan. Käytä tarkkuutta säätöjen tekemisessä.
3. **Ammunta:** Käytä kiikaritähätäintä rauhallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki ampumaturvallisuussäännöt on huomioitu.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähätäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset kiikaritähätäimen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti akkujen tai sähkökomponenttien osalta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa

turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi