

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016024
- Valm.nro: 16A-911-432-M2-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070439

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähntäin on suunniteltu tarkkuusammuntaan ja pitkän matkan ampumiseen, ja sen käyttö vaatii huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisesti.
- Älä koskaan osoita kiikaritähntäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä kiikaritähntäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumatilanteissa.
- Tarkista aina, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähntäimen asennusta tai säätämistä.
- Pidä kiikaritähntäin ja ase eristyksissä lapsilta ja muilta, jotka eivät ole koulutettuja käyttämään niitä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että kiikaritähntäin on oikein säädetty ennen ampumista.
- Tarkista kiikaritähntäimen kiinnitys säännöllisesti, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Vältä ampumista huonossa näkyvyydessä tai epävakaissa sääolosuhteissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan muu ole lähellä ampumaaluetta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen päälle. Varmista, että se on suoraan linjassa aseeseen kiinnityksen kanssa.
3. **Säätö:** Sääda kiikaritähntäimen korkeus ja sivusäätö niin, että se on mukautettu ampujan tarpeisiin.
4. **Tarkistus:** Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja että kiikaritähntäin on turvallisesti paikallaan.

Käyttö

- **Magnifikaatio:** Käytä kiikaritähntäimen säätöjä magnifikaation säätämiseen tarpeen mukaan.
- **Parallaksin säätö:** Sääda parallaxia varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- **Ilmaväli:** Huolehdi siitä, että katseesi on oikealla etäisyydellä kiikaritähntäimestä mukavan ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
- **Turretjärjestelmä:** Hyödynnä turretjärjestelmän säätöjä tarkkuuden parantamiseksi pitkän matkan ammunnessa.

Hävitsohjeet

- Kiikaritähntäin ja sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähntäimen ja sen osien hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät kiikaritähntäintä vastuullisesti ja turvallisesti, ja seuraa EU:n turvallisuusohjeita sekä mahdollisia tuoteilmoituksia.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ampujille, kilpailuampujille ja ammattilaisille, jotka vaativat korkeaa optista laatua, mekanisointia ja pitkän matkan kykyä yhdestä lippulaivatuotteesta. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi