

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016025
- Valm.nro: 16A-911-602-M2-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070446

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähdtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huomioithan, että kiikaritähdtäin on tarkkuusväline, ja sen käytössä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdtäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähdtäin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Vältä kiikaritähdtäimen altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä kiikaritähdtäin poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kiikaritähdtäimen käyttö edellyttää ammunta ja turvallisuuskoulutusta.
- Varmista, että käytät kiikaritähdtäintä ainoastaan hyväksytyissä ampumapaikoissa.
- Käytä aina suojalaseja ammunnan aikana.
- Kiikaritähdtäimen säätöjen tekeminen tulisi tehdä vain turvallisessa ympäristössä.
- Älä katso suoraan aurinkoon kiikaritähdtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähdtäin on yhteensopiva käyttämäsi kiväärin kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti kiväärin päälle, varmistaen, että se on suorassa linjassa piipun kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
- Käytä etäisyysmittaria arvioidaksesi kohteen etäisyyttä.
- Hyödynnä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Huolehdi, että silmäsi ovat riittävän kaukana okulaareista, jotta voit nähdä selvästi.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähdtäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.
- Jos kiikaritähdtäin on vaurioitunut, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähdtäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat

yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti kiikaritähäimen tarjoamasta tarkkuudesta ja suorituskyvystä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi