

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016026
- Valm.nro: 16A-911-642-M3-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070453

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähtäin](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähhtäin

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähhtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähhtäin on suunniteltu ammattilaisille ja kilpailijametsästäjille, ja se tarjoaa huippuluokan optista selkeyttä ja mekaanista kestävyyttä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähhtäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähhtäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähhtäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Pidä kiikaritähhtäin ja ase aina eristyksissä lapsilta ja muilta easiantuntevilta henkilöiltä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiikaritähhtäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen.
- Säädä tarkkuus ja parallax oikein ennen ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä kiikaritähhtäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähhtäin tukevasti aseeseen päälle.
- Säädä kiikaritähhtäimen korkeutta ja sivuttaissuuntaista sijaintia tarpeen mukaan.
- Varmista, että kiikaritähhtäin on tasapainossa ja kohdistettu oikein.

2. Käyttö:

- Säädä suurennus tarvittaessa (6-36x).
- Käytä etäisyysmittaria arvioidaksesi ampumamatkaa.
- Käynnistä LPIjärjestelmä (valaistus) tarvittaessa.
- Tarkista, että parallaxasetus on oikea ennen laukaisua.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähhtäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta voit nauttia

kiikarithtimen kytst turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi