

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016027
- Valm.nro: 16A-911-422-M3-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070460

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähätäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteen käytöstä. Kiikaritähätäin on suunniteltu tarkkuuskivääreille ja se tarjoaa erinomaisia optisia ominaisuuksia. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähätäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä kiikaritähätäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että et ole vaarassa vahingoittaa itseäsi tai muita.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja huollettuna. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusmenetelmiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähätäin on oikein asennettu ennen käyttöä. Tarkista, että se on tukevasti kiinnitetty kivääriin.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Kiikaritähätäimen suurennus voi vaikuttaa näkökenttään. Ole varovainen, kun säädät suurennusta.
- Varmista, että silmän etäisyys on riittävä, jotta estät mahdolliset vahingot.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähätäin on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähätäin kivääriin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeus ja sivusäädöt ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähätäimen okulaarille ja säädä suurennusta tarpeen mukaan.
- Käytä parallaxin säätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Tarkista, että retikuli näkyy selvästi ja että se on oikein säädetty.
- Varmista, että kiikaritähätäin on puhdas ampumisen jälkeen. Puhdista linssit varovasti valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämisohteet

- Varmista, että kiikaritähätäin hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätteiden käsittelykeskuksiin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähätäinten hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa apua ja tietoa tuotteesta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai muutokset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähtäimelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi