

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016028
- Valm.nro: 16A-911-432-M3-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070477

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia kiikaritähkäimen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdimme käyttäjien turvallisuudesta ja noudatamme EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähkäin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä kiikaritähkäin poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisissa ampuma ja metsästystarkoituksissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kiikaritähkäin on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen laukaisua.
- Käytä kiikaritähkäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähkäimen tarkkuus on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähkäintä ampumisen yhteydessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähkäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on tasapainossa ja oikeassa kulmassa.
- Sääda kiikaritähkäimen korkeussäätö ja tuulen säätö ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähkäimen valaistus (LPIjärjestelmä) tarvittaessa.
- Sääda suurennus 6-36x välillä tarpeen mukaan.
- Suuntaa kiikaritähkäin kohteeseen ja tarkista tarkkuus.
- Käytä parallaxsäätöä tarpeen mukaan parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi.
- Suorita laukaisu turvallisesti ja varmista, että ympärillä ei ole muita henkilöitä.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähkäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristösäätöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähkäintä tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet kiikaritähkäimen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea kiikaritähkäimen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi