

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016029
- Valm.nro: 16A-911-602-M3-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070484

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähdtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Kiikaritähdtäin on suunniteltu ammattilaisille ja kilpailijamarksmeneille, jotka vaativat korkeaa optista selkeyttä ja pitkän kantaman kykyä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kiikaritähdtäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä, kuten ampumaradoilla tai metsästysalueilla.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdtäimen kunto ja puhtaus, erityisesti optiset pinnat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähdtäimen linssille, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain suositellussa käyttölämpötilassa.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen ja että kaikki kiinnityselementit ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä koskaan tähtää ihmisiin tai eläimiin, ellei se ole osa suunniteltua ja laillista toimintaa.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojavarusteita ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kiikaritähdtäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen kiinnityspisteisiin.
- Säädä kiikaritähdtäimen korkeus ja sivuttaissuunta, jotta se sopii omaan ampumistyyliisi.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on linjassa aseeseen piipun kanssa.

2. Käyttö:

- Käynnistä LPIjärjestelmä (valon integrointi parallaxnuppiin) ennen ampumista.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
- Käytä tarkkuuskuuntelun säätöjä (esim. 0,5 cm/100 m) ampumisen aikana.
- Hyödynnä sivuparallaxin säätöä, jotta saat parhaan mahdollisen tarkkuuden.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähdtäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähdtäintä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kiikaritähtäimen käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi