

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016030
- Valm.nro: 16A-911-642-I5-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070491

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Käyttöturvallisuusohjeet: 6-36x56 CM II High Performance
- Tietoa meistä

Käyttöturvallisuusohjeet: 6-36x56 CM II High Performance

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit nauttia kiikaritähntäimen tarjoamista eduista ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähntäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi pois päältä.
- Käytä kiikaritähntäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kiikaritähntäin on kunnossa eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja ampumasäännöistä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähntäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Älä käytä kiikaritähntäintä huonossa säässä (esim. rankkasateessa tai ukkosmyrskyssä).
- Varmista, että kiikaritähntäin on puhdas ja vapaa pölystä tai kosteudesta ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä avata tai muuttaa kiikaritähntäimen sisäisiä osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti kiväärin päälle.
- Varmista, että kiikaritähntäin on suora ja että se on tasapainossa.
- Tarkista, että kiikaritähntäimen kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Sääda suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
- Tarkista näkökenttä varmistaaksesi, että kohde näkyy selkeästi.
- Käytä parallaxsäätöä tarpeen mukaan, erityisesti pitkän matkan ampumisessa.
- Huolehdi, että silmän etäisyys on riittävä, jotta voit käyttää kiikaritähntäintä mukavasti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähntäintä tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten aineiden käsittelypalveluun.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähtäintä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa ampumasääntöjä. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi