

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016031
- Valm.nro: 16A-911-422-I5-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070507

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähhtäimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputason tarkkuutta ja suorituskykyä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia käyttöohjeita. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi, ja että sinulla on tarvittavat taidot sen käyttämiseen.
- Älä käytä kiikaritähhtäintä, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimintakunnossa.
- Käytä kiikaritähhtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä altistamasta tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kiikaritähhtäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät aseita, jotta suojaat silmiäsi.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähhtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähhtäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit välttää vahinkoja.
- Huolehdi, että kiikaritähhtäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähhtäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähhtäin tukevasti aseeseen käyttäen oikeita kiinnikkeitä.
- Sääda kiikaritähhtäin siten, että se on mukavassa ja ergonomisessa asennossa.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähhtäimen valaistus, jos malli sisältää valaistuksen.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan (6–36x).
- Käytä tarkkuustornia säätääksesi tähtäystä tarkasti.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat paikoillaan ennen ampumista.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, kuten paristot, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähtäimelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi