

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016032
- Valm.nro: 16A-911-432-I5-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070514

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähdtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdtäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdtäimen kunto, mukaan lukien linssit ja mekanismi.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä kiikaritähdtäin poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että silmäetäisyys on riittävä (90 mm), jotta vältät loukkaantumiset ampumisen aikana.
- Käytä kiikaritähdtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu (kiväärin kiikaritähdtäin).
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja laitetta.
- Huolehdi siitä, että parallaxin säätö on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähdtäimen valojärjestelmää vain tarvittaessa, ja varmista, että se on sammutettu, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähdtäin asennetaan tukevasti kivääriin.
- Käytä 34 mm:n pääputkea ja varmista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on tasapainossa ja että se on suunnattu oikein.

2. Käyttö:

- Sääda suurennos (6-36x) tarpeidesi mukaan.
- Käytä kiikaritähdtäimen tarkkuussäätöä (yli 40 mrad) ja hienosäätöarvoja (esim. 0,5 cm/100 m) tarkkojen laukauskorjausten tekemiseen.
- Hyödynnä sivuparallaxin säätöä ja LPIjärjestelmää (valaistus parallaxin nuppi) mukavuuden lisäämiseksi.
- Pidä huolta siitä, että kiikaritähdtäin on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähdtäimen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähdtäimen ja sen osien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä kiikaritähdtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähtäimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ammattisotilaille, kilpailuampujille ja muille asiantuntijoille, jotka vaativat korkeinta optista laatua, mekaanista kestävyyttä ja pitkän matkan kykyä yhdestä huippuoptisesta laitteesta. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi