

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016033
- Valm.nro: 16A-911-602-I5-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070521

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähätäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä kiikaritähätäin kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä katso suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi ja kiikaritähätäimen optiikkaa.
- Pidä kiikaritähätäin poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kaikki säädöt ja asennukset tehdään turvallisesti, jotta vältetään vahinkoja.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennus ja säätövälineistöä.
- Tarkista kiikaritähätäimen kiinnitys ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että kiikaritähätäin on säädetty oikein ennen ampumista, jotta voit välttää vahinkoja.
- Huomioi ympäristöolosuhteet, kuten tuuli ja valaistus, ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti kiväärin päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikaritähätäin on tasapainossa ja oikeassa korkeudessa.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähätäimen parallaxsäätöä saadaksesi tarkkuutta eri etäisyyksillä.
- Tarkista aina kohde ennen laukausta varmistaaksesi turvallisuuden.
- Pidä silmät kiikaritähätäimen linssin takana ja varmista, että et ole liian lähellä, jotta voit välttää mahdolliset vahingot.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähätäimen hävittämisessä noudata paikallisia ympäristösääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

6-36x56 CM II High Performance kiikaritähhtäin on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskyyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuotteen turvallisuus ja suorituskyy säännöllisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi