

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016034
- Valm.nro: 16A-911-642-I6-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070538

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä kiikaritähätäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty aseeseesi ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähätäimen kunto säännöllisesti, erityisesti ennen ampumista.
- Pidä kiikaritähätin poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähätäintä vain valvotuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Optinen tarkkuus:** Varmista, että kiikaritähätin on säädetty oikein ennen käyttöä. Väärä säätö voi johtaa tarkkuusongelmiin.
- **Valon määrä:** Kiikaritähätäimen käyttö heikossa valaistuksessa voi vaikuttaa näkyvyyteen. Varmista, että ympäristö on riittävän valaistu.
- **Käyttöasento:** Pidä kiikaritähätin silmän tasolla ja varmista, että silmäsi on oikeassa etäisyydessä, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- **Säilytys:** Säilytä kiikaritähätin kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, jotta optiset osat pysyvät kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähätin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiikaritähätin on vaakasuorassa ja pystysuorassa asennossa.
- Käytä tarvittaessa oikeita työkaluja asennuksen varmistamiseksi.

2. Käyttö:

- Sääda suurennosalue haluamallasi tasolla (6–36x).
- Tarkista, että parallaxasetus on oikea, erityisesti pitkän matkan ampumisen yhteydessä.
- Käytä kiikaritähätäimen turrejärjestelmää tarkkojen säätöjen tekemiseen.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähätin on elektroniikkatuote, joka tulee hävittää paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai sähkö ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähätäimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat tiedot tuotteen mallista ja sarjanumerosta.

Kiitos, että valitsit 6–36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa

turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi