

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016035
- Valm.nro: 16A-911-422-I6-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070545

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista aina kiikaritähkäimen kunto ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä kiikaritähkäin poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kiikaritähkäin on käytössä vain laillisten ja turvallisten ampumaaseiden kanssa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähkäintä vain koulutettujen ampujien tai asiantuntevien käyttäjien toimesta.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähkäintä ihmisiin tai eläimiin, ellei se ole osa valvottua ampumatilannetta.
- Muista tarkistaa ympäristösi ennen ampumista varmistaaksesi, ettei kukaan ole vaarassa.
- Varmista, että kiikaritähkäimen säätöjen ja käytön ymmärtäminen on hallussa ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähkäintä vain säännellyissä ja turvallisissa ampumapaikoissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu tukevasti aseeseen.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa varmistaaksesi, että kaikki osat ovat oikein paikallaan.
- Tarkista, että kiikaritähkäimen linssit ovat puhtaat ja vapaat naarmuista.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (6-36x).
- Varmista, että silmäetäisyys on 90 mm, jotta voit käyttää kiikaritähkäintä mukavasti.
- Käytä turvavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Hyödynnä kiikaritähkäimen parallaxsäätöä ja LPIjärjestelmää (valaistus parallaxnupissa) parantaaksesi käyttömukavuutta.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähkäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähkäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätemanagementiasiantuntijoihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähkäimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Yhteenveto

6–36x56 CM II High Performance kiikaritähhtäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumisen aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi