

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016036
- Valm.nro: 16A-911-432-I6-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070552

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähdtäimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdtäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähdtäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä kiikaritähdtäimen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdtäimen kunto ja puhdistu se tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät sopivia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähdtäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen ampumista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on lukittuna ja tyhjennetty ennen kiikaritähdtäimen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen pikakiinnityksellä tai kiinnityskiskolla.
- Säädä kiikaritähdtäimen korkeutta ja sivusuuntaa, kunnes se on mukavassa ja ergonomisessa asennossa.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähdtäimen okulaarille ja säädä suurennusta tarpeen mukaan.
- Käytä parallaxin säätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähdtäin tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä kiikaritähdtäintä tavallisten kotitalousjätteen joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteen käsittelykeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kiikaritähtäimen käytössä. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja nauti turvallisesta ampumakokemuksesta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi