

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Ominaisuudet

- Nimi: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016037
- Valm.nro: 16A-911-602-I6-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg

- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537070569

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähdeäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 6-36x56 CM II High Performance Kiikaritähätäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa estämään vahinkoja ja varmistamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä vain laillisiin ja turvallisiin ampumiskäyttöihin.
- Tarkista kiikaritähätin säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se ei olisi ladattu.
- Säilytä kiikaritähätin lapsilta ja muilta suojaamattomilta henkilöiltä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähätäintä vain suositelluissa aseissa, jotka ovat yhteensopivia sen kanssa.
- Varmista, että kiikaritähätäimen kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen ampumista.
- Tarkista, että silmäetäisyys on oikea, jotta vältät vammoja ampumisen aikana.
- Käytä kiikaritähätäintä vain hyvin valaistuissa olosuhteissa tai käytä sen valaistusjärjestelmää tarvittaessa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähätin tukevasti aseesi kiikarikiinnikkeisiin.
- Varmista, että kiikaritähätin on tasapainoinen ja oikein kohdistettu.
- Säädä silmäetäisyys niin, että se on mukava ja turvallinen.

### 2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähätin haluamallesi suurennokselle ennen ampumista.
- Käytä tarkkuuskorjausta (turret system) tarpeen mukaan.
- Säädä parallaxia ja käytä LPIjärjestelmää (valaistus parallaxin säätönupissa) käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.

## Hävittämisohteet

- Kiikaritähätin on sähköinen laite, joten se tulee hävittää paikallisten sähkö ja elektroniikkajätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähätäintä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi lisätietoja hävittämisestä.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteyspisteellä turvallisuusasioita varten. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate

alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)