

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)

Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)

Eye Relief: ~90 mm

Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range

Weight: ~940-999 g (configuration dependent)

Length: ~442 mm

Optical Transmission: > 90 %

Reticle: First Focal Plane (FFP)

Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016038
- Valm.nro: 160-911-602-Q2-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066647

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 10–60x56 CM II High Performance kiikaritähhtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja ammattilaisille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähhtäintä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Käytä kiikaritähhtäintä vain sen tarkoitukseen, kuten kilpailuammuntaharjoituksiin tai tarkkailuun.
- Vältä kiikaritähhtäimen käyttöä huonossa säässä, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu säänkestäväksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan suuntaa kiikaritähhtäintä ihmisiin tai eläimiin, ellet ole varma, että se on turvallista.
- Varmista, että kiikaritähhtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähhtäintä vain valvotussa ympäristössä, kuten ampumaradalla tai muussa turvallisessa paikassa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja muista ampujista, kun käytät kiikaritähhtäintä.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähhtäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä, jotta saat parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Kiinnitä kiikaritähhtäin tukevasti aseeseen 34 mm:n pääputken avulla.
- Säädä kiikaritähhtäimen korkeus ja sivuttaissäätö tarpeen mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (10–60x).
- Varmista, että silmäväli on noin 90 mm, jotta saat parhaan mahdollisen näkymän.
- Käytä retikulää ensimmäisessä fokuksinnassa (FFP) tarkkuuden varmistamiseksi.
- Tee tarkat säädöt turrettiin sen mukaan, mitä tarvitset (esim. 0.1 mrad klikkiväli).

Hävittämisohejet

- Kiikaritähhtäin ja sen osat tulee hävittää asianmukaisesti paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi