

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Ominaisuudet

- Nimi: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016039
- Valm.nro: 160-911-602-P8-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066623

NO IMAGE
AVAILABLE

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 10-60x56 CM II High Performance Kiikaritähäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 10-60x56 CM II High Performance Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiikaritähkäin on suunniteltu ammattilaisten käyttöön, ja sen käyttöön liittyy erityisiä turvallisuusnäkökohtia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähkäintä ilman valvontaa.
- Tarkista kiikaritähkäin ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä sitä.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle, ellei se ole erityisesti suunniteltu näihin olosuhteisiin.
- Varmista, että kiikaritähkäin on asennettu kunnolla aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisiin tarkoituksiin ja noudattaen paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä kiikaritähkäintä vain suositelluissa lämpötilaolosuhteissa.
- Varmista, että kiikaritähkäimen säädöt ovat oikein ennen käyttöä.
- Älä tee muutoksia kiikaritähkäimen rakenteeseen tai toimintaan ilman valmistajan ohjeita.
- Pidä kiikaritähkäin puhtaana ja kuivana. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kiikaritähkäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen käyttäen tarvittavia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.
- Säädä kiikaritähkäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarvittaessa.

2. Käyttö

- Käynnistä tarkistus ja säädä suurennos halutulle tasolle.
- Tarkista etäisyys ja varmista, että retikli on oikein asetettu.
- Käytä kiikaritähkäintä vain suositelluissa olosuhteissa ja varmista, että ympäristö on turvallinen.
- Tarkista kiikaritähkäimen säädöt säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kiikaritähkäin ja sen osat paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähkäintä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että

säilytät ostokuitin ja kaikki tuotteen mukana tulleet asiakirjat mahdollisia takuu tai huoltotarpeita varten.

Yhteenveto

10-60x56 CM II High Performance kiikaritähtäin on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikessa ampumatoiminnassa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi