

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Ominaisuudet

- Nimi: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016041
- Valm.nro: 160-911-602-P4-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066616

NO IMAGE
AVAILABLE

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 10–60x56 CM II High Performance kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Alle 18vuotiaiden tulisi käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että käytät kiikaritähäintä vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Vältä suoraa auringonvaloa optiikan suuntaamiseen, sillä se voi vahingoittaa optisia komponentteja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähäintä vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähäimen säädöt ennen ampumista varmistaaksesi tarkkuuden.
- Älä yritä avata tai korjata kiikaritähäintä itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltopalveluun, jos tuote tarvitsee huoltoa.
- Pidä kiikaritähäin puhtaana ja kuivana. Käytä pehmeää liinaa puhdistamiseen, äläkä käytä kemikaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen käyttämällä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähäin on suorassa linjassa aseeseen nähden.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan. Kiikaritähäin tarjoaa suurennuksen 10–60x.
- Käytä ensimmäisen fokalitaskan (FFP) ristikkoluetteloa varmistaaksesi, että mittaustulokset ovat tarkkoja kaikilla suurennusasteilla.
- Varmista, että silmän etäisyys on noin 90 mm, jotta voit käyttää kiikaritähäintä turvallisesti ilman vammoja.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita kiikaritähäimen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltopalveluun.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja

turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähäimen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi